

仕様明細

** (株) グリーンベル様向け 中型車: アルミ製コンテナ 機械式冷凍車 **

(冷凍車専用シャーシを引当ください) シャーシ型式: 2KG-FK65FK4E		外寸 6400(L) × 2440(W) × 2300(H)mm 有効内寸 6175(L) × 2260(W) × 2060(H)mm
弊社型式 A446430T XV82LSC		規制:
装 置 メインエンジン直結機械式装置(エバコン一体型) スタンバイ装置: 有り 使用冷媒: R452A 設定温度: -18°C		最大積載量 2,300kg 前後
積荷/荷姿 冷凍食品 / カーゴ		断熱厚 ルーフ 75 サイド 75 フロント 75 リア 75 フロア 75 (mm)

<仕様明細>

(見積NO: K-2867965-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
50	エバハウス	無し	
70	サイドドア	<左1>: 観音式	1 枚
80		ドア枠 : ステンレス製 #400	
110		開口開始位置: 1100mm (フロント壁から)	
120		開口巾 : 1800mm	
150		先開き : 左先	
180		非常脱出装置: 無し	
190		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
200		ヒンジ材質: アルミ製	8 ケ
250		ストッパーゴム: 黒ゴム	2 対
1950	リアドア	観音式 (左先開き)	1 式
1980		ドア枠: ステンレス製 #400	
2050		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
2060		非常脱出装置: 有り	1 ケ
2080		ヒンジ材質: アルミ製	6 ケ
2085		リアロックバー太さ: 標準	1 式
2180		90度ストッパー: 引掛け式 12Φ	1 対
2210		ストッパーゴム: 白ゴム	2 対
2310	床材	東プレシステムフロア/立上り: 60mm	1 式
2330		フロア後端形状: 斜め	
2400	床スノコ	無し	
2450	水抜き	フロント 左: ドレンホース ステー付 (キャップ有り) フロント 右: ドレンホース ステー付 (キャップ有り)	2 ケ
2460		リア 左: ドレンホース (キャップ有り) リア 右: ドレンホース (キャップ有り)	2 ケ
2520	ジョロダー	無し	
2590	コロコン	無し	
2640	エアリブ	フロント: 縦張り アルミ製 50H 段数: 標準 ピッチ: 350mm	1 式
2660		サイド: 横張り アルミ製 10H 段数: 3	1 式
2680		リア: 縦張り アルミ製 10H ピッチ: 標準	1 式
2700	間仕切	無し	
3030	ラッシングレール	サイド : 1段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床~: 600mm *端末材付き(穴形状: 縦型) 取付位置: 全部	1 式
3040		サイド : 2段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床~: 1200mm *端末材付き(穴形状: 縦型) 取付位置: 全部	1 式
3130		サイド : ビーム格納用レール	1 式

<仕様明細>

(見積NO: K-2867965-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
3160		ラッシングビーム: デッキミニ (TDS)	2 本
3180		ラッシングベルト: TDS 1m × 3m	2 本
3220	パレットガイド	フロント: 1段目 ポリエチレン 200 × 15 : 横 床～: 170mm	1 式
3230		フロント: 2段目 ポリエチレン 100 × 15 : 横 床～: 1400mm	1 式
3290		サイド : 1段目 ポリエチレン 200 × 15 床～: 200mm *端末斜めカット 取付位置: 全部	1 式
3300		サイド : 2段目 ポリエチレン 100 × 15 床～: 1370mm *端末斜めカット 取付位置: 全部	1 式
3490	カーテン	無し	
3690	内装: その他	<(ステン/アルミ)部分張り>	1 式
3720		リアドア部分張り: ステンレス製 430 1.0t 上面高さ: 500mm	1 式
4040	根太	アルミ製 縦・横	1 式
4070	リアバンパー	無し	
4160	サイドバンパー	材質: スチール製 Ø 27.2 2段 (WBのみ取付け)	2 段
4190		サイドバンパー キャップ付き	
4200		サイドバンパー 塗装: 銀	1 式
4210		サイドバンパー ステップ/ステップ長さ: 805mm	2 枚
4260	アトラスゴム	<角ゴム> Bタイプ: リアバンパーステーからリア枠に2本 (70H) / 台座: 無し	1 式
4280	燃料タンク	<シャーシメーカー取付品> 容量: 200リットル / 材質: スチール <ディーラー交換済>	1 ケ
4310	工具箱	スチール製 中 KK-750B 寸法: 750 (W) 320 (H) 225 (D1) 290 (D2) / 底ベニヤ補強	1 ケ
4630	外装: その他	リアフェンダー: FRP製	1 式
4640		泥よけ: 青色 (Topre 社名入り)	1 対
4680		チェーンフック 3連	1 ケ
4700		タイヤキャリア: <シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4720		車輪止め (黒色)	1 対
4780		取っ手 (リア枠に取付け) <材質: アルミ>	2 ケ
4860	庫内灯	LED庫内灯: トップライト 24V	3 ケ
4870		取付け位置: 標準 <階段スイッチ>	
4880		スイッチ取付け位置: キャブ内 (埋込) + 庫内 <庫内灯スイッチ取付高さ: 床～標準>	1 式
4890	マーカーランプ	フロントマーカーランプ: LED	1 対
4900		リアマーカーランプ : LED	1 対
4910	車幅灯	きら型 ステンレス製ステー付き	5 対
4920	路肩灯	左 (スイッチ埋込)	1 ケ
4950	尾灯	<シャーシメーカー取付品> 埋め込み	1 対
5000	サイドフラッシャー	台形取付け	1 対
5030	バックアイカメラ	メーカー名: 車両認証 車両認証されたカメラシステム (車両メーカー付属品) 取付カメラ型式	1 式
5170		リア当たりガード: 角ゴム (小)	1 式
5260	電装: その他	バックブザーON・OFF切替スイッチ (埋込)	1 式
5310		電源取り出し場所: スモール連動	1 式
5320		安全ブザースイッチ (発光ダイオード付)	1 ケ
5460	装置: その他	装置型式: XV82LSC ノーズマウント	1 式
5480		スタンバイ装置: 有り	1 式
5560		エバ: XV8L (デフロスト: 自動)	1 式
5730		ノーズコンデンサーカバー 標準	1 式

<仕様明細>

(見積NO : K-2867965-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
5760		O E L 温度計	1 ケ
5780		エバプロテクター : 無し	
5830		キャプタイヤコード : 10 m (メス : アメリカン電機製) (オス : ロック式アメリカン 4322R)	1 本
6130	その他	車検資料	1 式
6380	ゲート	極東開発製 格納式 (自動) (材質 : アルミ製) 取り付け (CG1000DM-2 1/2200)	1 式
6390		(シャーシフレーム : ストレート)	
6400		(最大リフト荷重 : 1 t)	
6410		(ゲートプレート長 : 1570mm)	
6420		(ゲートプレート有効長 : 1420mm)	
6425		(ゲート形状 : 2枚折れ)	
6430		後部反射器	1 式
6552		キャスター停止バー : 一体型	1 式
6580		キャブ内メインスイッチ配線工事	1 式
6600		庫内リモコンボックス取り付け : 弁当箱 取付け位置 : 上	1 式
6610		リモコン用マグネット板本体 取付け位置 : 真ん中	1 式
6620		渡し板 : 無し	
6650	キャブ塗装	キャブ塗装 : 無し	
6690		ゲートカーボ面 : 無し ゲート接地面 : 無し	1 式
6720	コンテナ塗装	看板塗装 : 無し <コンテナ下地色 : 東プレ白>	
6920	塗装	ノーズコンデンサーカバー塗装 : クリア塗装	1 式