

		架 装 前		→	架 装 後	
荷 台 長		4350 mm	縮 小 量	650 mm	3700 mm	
積 載 量		3500 kg	減 屯 量	100 kg	3400 kg	
リヤオーバハング		標準				
		前 輪 kg	後 輪 kg	合 計 kg	備 考	
キャブ付シャシ重量		1585	835	2420		
荷 台 重 量		44	336	380	79 kg / 1 リヤ 37 kg / 1 左グズリ 22 kg	
クレーン重量 補強板レス		621	479	1100	本体重量 1005 kg 架装部品 95 kg	
特 仕 重 量					メーカー純正 P T O 手配のこと 電子ガバナのため専用部品手配 前方作業注意 フックイン付 大型後部反射器の手配が必要	
車 両 重 量		2250	1650	3900		
乗 員 3 名		172	7	165		
積 載 量		260	3140	3400		
車 両 総 重 量		2682	4783	7465		
タイヤ許容荷重		3100	5800	8900	前輪 215/70R17.5 123/121J	
		2* 1550	4* 1450		後輪 215/70R17.5 123/121J	
許 容 軸 重		3100	6000	7500		
余 裕 重 量		118	1017	35		
電番 590001				より適用	クレーン台高さ: 40 ジャッキ取付: 110 ジャッキ床板:	

[NOTE] ※完成平ボデーでの推定重量です。二次架装重量は含んでおりません。
 ①クレーンパッケージ【QM】 ②キャブバック【G8】 ③後部大型反射器
 ④アクティブサイドガードレス【ZX】の手配願います。
 ※もし、設定可能ならカット済みボデー【G660】 or 【G6H0】 願います。