

ER-4555~4569(15台) , ER-4774~4783(10台)

見積NO: K-2867373-01 架装M見積NO: 0 2023年9月29日

仕様明細

Toprac トブレック株式会社

※ (株) グリーンベル様向け 中型車: アルミ製コンテナ 機械式冷凍車 ※

(冷凍車専用シャーシを引当ください) シャーシ型式：2 K G－F K 6 5 F K 4 E		外 寸6400 (L) × 2440 (W) × 2300 (H) mm 有効内寸6175 (L) × 2260 (W) × 2060 (H) mm 規 制： 最大積載量2,300kg 前後																
弊社型式 A 4 4 6 4 3 0 T X V 8 2 L S C		断熱厚 <table><tr><td>ルーフ</td><td>サイド</td><td>フロント</td><td>リア</td><td>フロア</td><td rowspan="2">(mm)</td></tr><tr><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr></table>						ルーフ	サイド	フロント	リア	フロア	(mm)	75	75	75	75	75
ルーフ	サイド							フロント	リア	フロア	(mm)							
75	75	75	75	75														
装	メインエンジン直結機械式装置<エバコン一体型> スタンバイ装置：有り 使用冷媒：R 4 5 2 A 設定温度：－ 1 8℃																	
置																		
積荷／荷姿 冷凍食品 ／ カーゴ																		

<仕様明細> (見積NO: K-2867373-01 架装M見積NO: 0)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
50	エバハウス	無し	
70	サイドドア	<左1>: 観音式	1 枚
80		ドア枠 : ステンレス製#400	
110		開口開始位置: 1100mm (フロント壁から)	
120		開口巾 : 1800mm	
150		先開き : 左先	
180		非常脱出装置: 無し	
190		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
200		ヒンジ材質: アルミ製	8 ケ
250		ストッパーゴム: 黒ゴム	2 対
1950	リアドア	観音式 (左先開き)	1 式
1980		ドア枠: ステンレス製#400	
2050		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
2060		非常脱出装置: 有り	1 ケ
2080		ヒンジ材質: アルミ製	6 ケ
2085		リアロックバー太さ: 標準	1 式
2180		90度ストッパー: 引掛け式12Φ	1 対
2210		ストッパーゴム: 白ゴム	2 対
2310	床材	東プレシステムフロア/立上り: 60mm	1 式
2330		フロア後端形状: 斜め	
2400	床スノコ	無し	
2450	水抜き	フロント 左: ドレンホース ステータ付 (キャップ有り) フロント 右: ドレンホース ステータ付 (キャップ有り)	2 ケ
2460		リア 左: ドレンホース (キャップ有り) リア 右: ドレンホース (キャップ有り)	2 ケ
2520	ジョロダー	無し	
2590	コロコン	無し	
2640	エアリブ	フロント: 縦張り アルミ製50H 段数: 標準 ピッチ: 350mm	1 式
2660		サイド: 横張り アルミ製10H 段数: 3	1 式
2680		リア: 縦張り アルミ製10H ピッチ: 標準	1 式
2700	間仕切	無し	
3030	ラッシングレール	サイド: 1段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床: 600mm * 端末材付き (穴形状: 縦型) 取付位置: 全部	1 式
3040		サイド: 2段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床: 1200mm * 端末材付き (穴形状: 縦型) 取付位置: 全部	1 式
3130		サイド: ビーム格納用レール	1 式

<仕様明細>

(見積NO: K-2867373-01

架装M見積NO: 0)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
3190		ラッシングベルト: 1m×3m キャッチャー無し	2 本
3194		ミニビーム: 1本 2230~2360	2 セット
3220	パレットガイド	フロント: 1段目 ポリエチレン200×15: 横 床~: 170mm	1 式
3230		フロント: 2段目 ポリエチレン100×15: 横 床~: 1400mm	1 式
3290		サイド : 1段目 ポリエチレン200×15 床~: 200mm *端末斜めカット 取付位置: 全部	1 式
3300		サイド : 2段目 ポリエチレン100×15 床~: 1370mm *端末斜めカット 取付位置: 全部	1 式
3490	カーテン	無し	
3690	内装: その他	<(ステン/アルミ)部分張り>	1 式
3720		リアドア部分張り: ステンレス製430 1.0t 上面高さ: 500mm	1 式
4035		支給品積込み	1 式
4040	根太	アルミ製 縦・横	1 式
4070	リアバンパー	無し	
4160	サイドバンパー	材質: スチール製○27.2 2段(WBのみ取付け)	2 段
4190		サイドバンパーキャップ付き	
4200		サイドバンパー塗装: 銀	1 式
4210		サイドバンパーステップ/ステップ長さ: 805mm	2 枚
4260	アトラスゴム	<角ゴム>Bタイプ: リアバンパーステーからリア枠に2本(70H)/台座: 無し	1 式
4280	燃料タンク	<シャーシメーカー取付品>容量: 200ℓ/材質: スチール<ディーラー交換済>	1 ケ
4310	工具箱	スチール製 中 KK-750B 寸法: 750(W) 320(H) 225(D1) 290(D2)/底ベニヤ補強	1 ケ
4630	外装: その他	リアフェンダー: FRP製	1 式
4640		泥よけ: 青色(Topre 社名入り)	1 対
4680		チェーンフック3連	1 ケ
4700		タイヤキャリア: <シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4720		車輪止め(黒色)	1 対
4780		取っ手(リア枠に取付け)<材質: アルミ>	2 ケ
4860	庫内灯	LED庫内灯: トップライト 24V	3 ケ
4870		取付け位置: 標準 <階段スイッチ>	
4880		スイッチ取付け位置: キャブ内(埋込)+庫内 <庫内灯スイッチ取付高さ: 床~標準>	1 式
4890	マーカーランプ	フロントマーカーランプ: LED	1 対
4900		リアマーカーランプ : LED	1 対
4910	車幅灯	きら型 ステンレス製ステー付き	5 対
4920	路肩灯	左(スイッチ埋込)	1 ケ
4950	尾灯	<シャーシメーカー取付品>埋め込み	1 対
5000	サイドフラッシャー	台形取付け	1 対
5030	バックアイカメラ	メーカー名: クラリオン 本体取り付けカメラ型式: CC-7202A/小型カメラ(カラー)/モニター: CJ-7800A/7インチ(HD対応・ミラータイプ)	1 式
5170		リア当たりガード: 角ゴム(小)	1 式
5260	電装: その他	バックブザーON・OFF切替スイッチ(埋込)	1 式
5310		電源取り出し場所: スモール連動	1 式
5320		安全ブザースイッチ(発光ダイオード付)	1 ケ
5460	装置: その他	装置型式: XV82LSC ノーズマウント	1 式
5480		スタンバイ装置: 有り	1 式

<仕様明細>

(見積NO: K-2867373-01

架装M見積NO: 0)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
5560		エバ: XV8L (デフロスト: 自動)	1 式
5730		ノーズコンデンサーカバー 標準	1 式
5760		OEL温度計	1 ケ
5780		エバプロテクター: 無し	
5830		キャブタイヤコード: 10m (メス: アメリカン電機製) (オス: ロック式アメリカン4322R)	1 本
6130	その他	車検資料	1 式
6380	ゲート	極東開発製 格納式 (自動) (材質: アルミ製) 取り付け (CG1000DM-2 1/2200)	1 式
6390		(シャーシフレーム : ストレート)	
6400		(最大リフト荷重 : 1t)	
6410		(ゲートプレート長 : 1570mm)	
6420		(ゲートプレート有効長: 1420mm)	
6430		後部反射器	1 式
6552		キャストーストッパー: 一体型	1 式
6580		キャブ内メインスイッチ配線工事	1 式
6600		庫内リモコンボックス取り付け: 弁当箱 取付け位置: 上	1 式
6610		リモコン用マグネット板本体 取付け位置: 真ん中	1 式
6620		渡し板: 無し	
6650	キャブ塗装	キャブ塗装: 無し	
6690		ゲートカーゴ面: 無し ゲート接地面: 無し	1 式
6720	コンテナ塗装	看板塗装: 無し <コンテナ下地色: 東プレ白>	