

仕 様 明 細 (直結式+無し)

Teprec トブレック株式会社

** (株) グリーンベル様向け 20t超車: アルミ製コンテナ 機械式冷凍車 **

(冷凍車専用シャーシを引当ください) シャーシ型式：2PG-FS74HVZ2XVB		外 寸 9600(L) × 2460(W) × 2750(H)mm 有効内寸 9345(L) × 2280(W) × 2430(H)mm						
弊社型式 A4H9640T XV92LSE		規 制：						
装 置	メインエンジン直結機械式装置<エバコン一体型> スタンバイ装置：有り 設定温度 -18℃	最大積載量 13,200kg 前後						
		断熱厚	ルーフ	サイド	フロント	リア	フロア	(mm)
			100	75	100	75	100	
積荷／荷姿 冷凍食品 ／ カーゴ、パレット								

<仕様明細> (見積NO: K-2867160-01 架装M見積NO: 0)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
30	コンテナ	断熱アップ	1 式
50	エバハウス	無し	
70	サイドドア	<左1>: 観音式	1 枚
80		ドア枠 : SUS#400	
110		開口開始位置: 1500mm (フロント壁から)	
120		開口巾 : 1800mm	
150		先開き : 左先	
180		非常脱出装置無し	
190		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
200		ヒンジ材質: スチール製	10 ケ
210		Tロック変更: SUS	1 式
250		ストッパーゴム: 白ゴム	1 対
265		ハンドル当たりゴム	2 ケ
1950	リアドア	観音式 (左先開き)	1 式
1980		ドア枠: SUS304 #600	
2015		ハンドル当たりゴム	4 ケ
2040		枠パッキン当たりステンレス	2 式
2050		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	4 ケ
2060		非常脱出装置	2 ケ
2080		ヒンジ材質: アルミ製	10 ケ
2110		ロックバー追加	2 本
2170		Tロック変更: SUS	1 式
2210		ストッパーゴム: 白ゴム	2 対
2240		ドア周りボルトSUS (全ドアに適用)	1 式
2310	床材	アルミ製 縞板 3t/立上り: 100mm	1 式
2330		フロア後端形状: 段付き	
2340		フロア ベニヤインナー補強: 12mm	1 式
2400	床スノコ	無し	
2450	水抜き	フロント 左: ドレンホース ステーパー付 (キャップ有り) フロント 右: ドレンホース ステーパー付 (キャップ有り)	2 ケ
2460		リア 左: ドレンホース ステーパー付 (キャップ有り) リア 右: ドレンホース ステーパー付 (キャップ有り)	2 ケ
2520	ジョロダー	材質: ステン<従来型 (3.0t)>	4 列
2530		ピッチ (P1): 600mm / (P2): 550mm / (P3): 600mm	
2550		ジョロダー溝堀: 有り	4 列
2560		ジョロダー溝埋め込み材: ハイプラ品/ジョロダー溝埋め材ストッパー: 有	4 列
2565		ジョロダー溝埋め込み材フロント: SUS430 折り曲げ 2.0t	1 本

<仕様明細>

(見積NO: K-2867160-01

架装M見積NO: 0)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
2580		ローダー本体1200L:ライトスライダー標準ハイタイプ	1 セット
2590	コロコン	無し	
2640	エアリブ	フロント:縦張り アルミ製50H 段数:標準 ピッチ:250mm	1 式
2660		サイド :横張り アルミ製10H 段数:5	1 式
2680		リア :縦張り アルミ製10H ピッチ:標準	1 式
2700	間仕切	無し	
3030	ラッシングレール	サイド :1段目ステンレス製(パネル直付け、台座無し) 床~:600mm *端末材付き(穴形状:縦型) 取付位置:全部	1 式
3040		サイド :2段目ステンレス製(パネル直付け、台座無し) 床~:1200mm *端末材付き(穴形状:縦型) 取付位置:全部	1 式
3130		サイド :格納用ラッシング	1 式
3190		ラッシングベルト:1m×3m キャッチャー無し	2 本
3194		ミニビーム:1本 2230~2360	2 セット
3220	パレットガイド	フロント:1段目 ポリエチレン250×20:横 床~:0mm	1 式
3230		フロント:2段目 ポリエチレン200×20:横 床~:0mm	1 式
3240		フロント:3段目 ポリエチレン200×20:横 床~:0mm	1 式
3290		サイド :1段目 ポリエチレン250×15 床~:170mm *端末斜めカット 取付位置:フロントから長さ指定:8250mm	1 式
3485	フォークガイド	フォークガイド(奥行:1200mm×高さ:1150mm×厚み:15H)	1 式
3490	カーテン	無し	
3690	内装:その他	<(ステン/アルミ)部分張り>	1 式
3720		リアドア部分張り:アルミ縞板 2.0t 上面高さ:500mm	1 式
4035		支給品積込み	1 式
4040	根太	アルミ製 縦・横	1 式
4070	リアバンパー	A型 縞鋼板 3.2t 鋼板	1 式
4080		(ステップ長さ:1900mm ステップ幅:200mm)	
4090		(ステップ上面高さ:標準mm ステップ出っ張り:標準mm)	
4100		リアバンパー塗装:銀	1 式
4160	サイドバンパー	材質:ステンレス製○34.0 3段BOH付:絞り有	3 段
4190		サイドバンパーキャップ付き	
4210		サイドバンパーステップ/ステップ長さ:250mm	3 枚
4260	アトラスゴム	<角ゴム>Bタイプ:リアバンパーステアからリア枠に2本(70H)/台座:無し	1 式
4280	燃料タンク	<シャーシメーカー取付品>容量:300ℓ/材質:スチール<ディーラー交換済>	1 ケ
4310	工具箱	無し <メーカー取付品がある時のみ取付け>	
4540	外装:その他	<リア> 中央:ナンバー枠(BKT JBP製 LEDナンバーランプ)	1 ケ
4620		ラバーバンパー角ゴム:小(50H) 取付け位置:両サイド 台座:無し	1 対
4630		リアフェンダー:スプラッシュガード SUS	1 式
4640		泥よけ:青色(Topre 社名入り)振れ止め	1 対
4660		格納庫:ジョロダー本体、溝埋め材併用 ステン	1 式
4670		格納庫鍵取り付け:コインロック	1 ケ
4700		タイヤキャリア:<シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4720		車輪止め(黒色)	1 対
4860	庫内灯	LED庫内灯:トップライト 24V(庫内灯個数:6)	6 ケ
4870		取付け位置:標準 <階段SW>	

<仕様明細>

(見積NO: K-2867160-01

架装M見積NO: 0)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
4880		スイッチ取付け位置: キャブ内 (埋込) + 庫内 <庫内灯SW取付高さ: 床~標準>	1 式
4890	マーカーランプ	フロントマーカーランプ: LED	1 対
4900		リアマーカーランプ : LED (台座付)	3 対
4910	車幅灯	きら型LED SUSステー付き	6 対
4920	路肩灯	LED左&右 (SW埋込)	1 ケ
4930	尾灯	尾灯形式: 小糸3連 (レッド)	1 対
4950		埋め込み	1 対
5000	サイドフラッシャー	台形取付け	1 対
5030	バックアイカメラ	メーカー名: クラリオン 本体取り付けカメラ型式: CR-8600A/シャッター無 (HD) /モニター: CJ-7800A/7インチ (HD対応・ミラータイプ)	1 式
5170		リア当たりガード: 丸棒	1 式
5260	電装: その他	バックブザーON・OFF切替スイッチ (埋込)	1 式
5300		別スイッチ: マーカー、車巾灯単独 (キャブ内埋込)	1 式
5310		電源取り出し場所: スモール連動	1 式
5320		安全ブザースイッチ (発光ダイオード付)	1 ケ
5460	装置: その他	装置型式: XV92LSE ノーズマウント	1 式
5480		スタンバイ	1 式
5560		エバ: XV9L (デフロスト: 自動)	1 式
5730		ノーズコンデンサーカバー 標準	1 式
5760		OEL温度計	1 ケ
5780		エバプロテクター無し	
5830		キャブタイヤコード: 10m (メス: アメリカン電機製) (オス: ロック式アメリカン4322R)	1 本
6130	その他	車検資料	1 式
6380	ゲート	無し	
6650	キャブ塗装	キャブ塗装: 無し	
6720	コンテナ塗装	看板塗装: 無し <コンテナ下地色: 東プレ白>	