

仕様明細

Toprac トブレック株式会社

※ (株) グリーンベル様向け 小型車：アルミ製コンテナ 機械式冷凍車 ※

(冷凍車専用シャーシを引当ください)		外 寸							4500 (L) × 1860 (W) × 2150 (H) mm		
シャーシ型式：2RG-FEA20E21S00F		有効内寸							4290 (L) × 1680 (W) × 1910 (H) mm		
弊社型式 A424520T XV32LSC		規 制：							最大積載量 1,600kg 前後		
装 置	メインエンジン直結機械式装置<エバコン一体型> スタンバイ装置：有り 使用冷媒：R452A 設定温度：-18℃	断熱厚	ルーフ	サイド	フロント	リア	ドア	(mm)			
			75	75	75	75	75				
積荷／荷姿 冷凍食品 / ダンボール、カーゴ、プラケース											

<仕様明細>

(見積NO： K-2868123-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
50	エバハウス	無し	
70	サイドドア	<左1>：センターレール式スライドドア09M	1 枚
80		ドア枠：ステンレス製#400	
100		開閉方向：後方	
110		開口開始位置：500mm (フロント壁から)	
120		開口巾：800mm	
180		非常脱出装置：無し	
190		ハンドル受け：ワンタッチハンドルキャッチ	1 ケ
1950	リアドア	観音式 (左先開き)	1 式
1980		ドア枠：ステンレス製#400	
2050		ハンドル受け：ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
2060		非常脱出装置：有り	1 ケ
2080		ヒンジ材質：アルミ製	6 ケ
2170		Tロック変更：チェーン式	1 式
2180		90度ストッパー：JB回転式 (スチール)	1 対
2210		ストッパーゴム：白ゴム	2 対
2310	床材	アルミ製 縞板 3t/立上り：100mm	1 式
2330		フロア後端形状：段付き	
2340		フロア ベニヤインナー補強：9mm	1 式
※		床ベニア9mm	1 式
2400	床スノコ	無し	
2450	水抜き	フロント 左：ドレンホース (キャップ有り) フロント 右：ドレンホース (キャップ有り)	2 ケ
2520	ジョロダー	無し	
2590	コロコン	無し	
2640	エアリブ	フロント：縦張り アルミ製50H 段数：標準 ピッチ：350mm	1 式
2660		サイド：横張り アルミ製10H 段数：3	1 式
2680		リア：縦張り アルミ製10H ピッチ：標準	1 式
2700	間仕切	無し	
3030	ラッシングレール	サイド：1段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床～：600mm *端末材付き (穴形状：縦型) 取付位置：全部	1 式
3040		サイド：2段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床～：1200mm *端末材付き (穴形状：縦型) 取付位置：全部	1 式
3130		サイド：ビーム格納用レール	1 式
3180		ラッシングベルト：TDS1m×3m	2 本
3210	パレットガイド	無し	

<仕様明細>

(見積NO: K-2868123-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
3490	カーテン	無し	
3690	内装：その他	<(ステン/アルミ)部分張り>	1 式
3720		リアドア部分張り：ステンレス製430 1.0t 上面高さ：500mm	1 式
4040	根太	スチール製	1 式
4070	リアバンパー	スチール製	1 式
4080		(ステップ長さ：1219mm ステップ幅：143mm)	
4090		(ステップ上面高さ：標準 ステップ出っ張り：90mm)	
4100		リアバンパー塗装：銀	1 式
4160	サイドバンパー	材質：スチール製○27.2 1段(WBのみ取付け)	1 段
4190		サイドバンパーキャップ付き	
4200		サイドバンパー塗装：銀	1 式
4240	アトラスゴム	<アトラスゴム>Bタイプ：リアバンパーステアからリア枠に2本(100H) / 台座：無し	1 式
4280	燃料タンク	<シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4310	工具箱	無し <メーカー取付品がある時のみ取付け>	
4630	外装：その他	リアフェンダー：FRP製	1 式
4640		泥よけ：青色(Topre 社名入り)	1 対
4680		チェーンフック3連	1 ケ
4700		タイヤキャリア：<シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4720		車輪止め(黒色)	1 対
4860	庫内灯	LED庫内灯：トップライト 24V	2 ケ
4870		取付け位置：標準 <階段スイッチ>	
4880		スイッチ取付け位置：キャブ内(埋込) + 庫内 <庫内灯スイッチ取付高さ：床～標準>	1 式
4890	マーカーランプ	フロントマーカーランプ：LED <縦付>	1 対
4900		リアマーカーランプ : LED	1 対
4910	車幅灯	きら型 ステンレス製ステア付き	3 対
4920	路肩灯	無し	
4950	尾灯	<シャーシメーカー取付品>吊り下げ	1 対
5000	サイドフラッシャー	無し	
5030	バックアイカメラ	メーカー名：車両認証 車両認証されたカメラシステム(車両メーカー付属品) 取付カメラ型式：FHD685	1 式
5170		リア当たりガード：角ゴム(小)	1 式
5260	電装：その他	バックブザーON・OFF切替スイッチ(埋込)	1 式
5300		別スイッチ：マーカー及び車巾灯(キャブ内埋込)	1 式
5310		電源取り出し場所：スモール連動	1 式
5320		安全ブザースイッチ(発光ダイオード付)	1 ケ
5460	装置：その他	装置型式：XV32LSC ノーズマウント	1 式
5480		スタンバイ装置：有り	1 式
5560		エバ：XV3L(デフロスト：自動)	1 式
5730		ノーズコンデンサーカバー 標準	1 式
5760		OEL温度計	1 ケ
5780		エバプロテクター：無し	
5830		キャブタイヤコード：10m (メス：アメリカン電機製) (オス：ロック式アメリカン4222R)	1 本
※		スタンバイコード変換コード ストレート20A	1 式
6130	その他	車検資料	1 式
6380	ゲート	無し	
6650	キャブ塗装	キャブ塗装：無し	
6720	コンテナ塗装	看板塗装：無し <コンテナ下地色：東プレ白>	
6920	塗装	ノーズコンデンサーカバー塗装：クリア塗装	1 式