

ER-4909~4918 (10台)

見積NO: K-2867345-01

2023年3月3日

仕様明細

Tepac トブレック株式会社

** (株) グリーンベル様向け 3.5トン車: アルミ製コンテナ 機械式冷凍車 **

(冷凍車専用シャーシを引当ください) シャーシ型式：2RG-FEB80E44S00R		外 寸4700(L)×2160(W)×2200(H)mm 有効内寸4490(L)×1980(W)×1960(H)mm						
弊社型式 A434730T XV32LSC		規 制： 最大積載量3,300kg 前後						
装 置	メインエンジン直結機械式装置<エバコン一体型> スタンバイ装置：有り 設定温度 -18℃	断熱厚	ルーフ	サイド	フロント	リア	フロア	(mm)
			75	75	75	75	75	
積荷／荷姿 冷凍食品 / ダンボール、カーゴ、プラケース								

<仕様明細> (見積NO: K-2867345-01 架装M見積NO: 36032200903-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
50	エバハウス	無し	
70	サイドドア	<左1>: センターレール式スライドドア09M	1 枚
80		ドア枠 : SUS #400	
100		開閉方向 : 後方	
110		開口開始位置: 500mm (フロント壁から)	
120		開口巾 : 800mm	
180		非常脱出装置無し	
190		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	1 ケ
1950	リアドア	観音式 (左先開き)	1 式
1980		ドア枠: SUS #400	
2050		ハンドル受け: ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
2060		非常脱出装置	1 ケ
2080		ヒンジ材質: アルミ製	6 ケ
2170		Tロック変更: チェーン式	1 式
2180		90度ストッパー: 引掛け式12Φ	1 対
2210		ストッパーゴム: 白ゴム	2 対
2310	床材	システムフロア/立上り: 100mm	1 式
2330		フロア後端形状: 斜め	
2340		フロア ベニヤインナー補強: 0mm	1 式
2400	床スノコ	無し	
2450	水抜き	フロント 左: ドレンホース (キャップ有り) フロント 右: ドレンホース (キャップ有り)	2 ケ
2520	ジョロダー	無し	
2590	コロコン	無し	
2640	エアリブ	フロント: 縦張り アルミ製35H 段数: 標準 ピッチ: 350mm	1 式
2660		サイド : 横張り アルミ製10H 段数: 3	1 式
2680		リア : 縦張り アルミ製10H ピッチ: 標準	1 式
2700	間仕切	無し	
3030	ラッシングレール	サイド : 1 段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床~: 600mm * 端末材付き (穴形状: 縦型) 取付位置: 全部	1 式
3040		サイド : 2 段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床~: 1200mm * 端末材付き (穴形状: 縦型) 取付位置: 全部	1 式
3130		サイド : 格納用ラッシング	1 式
3190		ラッシングベルト: 1m×3m キャッチャー無し	2 本
3220	パレットガイド	フロント: 1 段目 ポリエチレン200×15: 横 床~: 200mm	1 式

<仕様明細> (見積NO: K-2867345-01 架装M見積NO: 36032200903-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
3230		フロント: 2段目 ポリエチレン100×15: 横 床~: 1400mm	1 式
3290		サイド : 1段目 ポリエチレン200×15 床~: 200mm *端末斜めカット 取付位置: 全部	1 式
3300		サイド : 2段目 ポリエチレン100×15 床~: 1400mm *端末斜めカット 取付位置: 全部	1 式
3490	カーテン	無し	
3690	内装: その他	<(ステン/アルミ)部分張り>	1 式
3720		リアドア部分張り: SUS430 1.0t 上面高さ: 500mm	1 式
4035		支給品積込み	1 式
4040	根太	スチール製	1 式
4070	リアバンパー	無し	
4160	サイドバンパー	材質: スチール製○27.2 1段 (WBのみ取付け)	1 段
4190		サイドバンパーキャップ付き	
4200		サイドバンパー塗装: 銀	1 式
4240	アトラスゴム	<アトラスゴム>Bタイプ: リアバンパーステアからリア枠に2本 (70H) /台 座: 無し	1 式
4280	燃料タンク	<シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4310	工具箱	無し <メーカー取付品がある時のみ取付け>	
4630	外装: その他	リアフェンダー: FRP製	1 式
4640		泥よけ: 青色 (Topre 社名入り)	1 対
4700		タイヤキャリア: <シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4720		車輪止め (黒色)	1 対
4780		取っ手 (リア枠に取付け) <材質: アルミ>	2 ケ
4860	庫内灯	LED庫内灯: トップライト 24V (庫内灯個数: 2)	2 ケ
4870		取付け位置: 標準 <階段SW>	
4880		スイッチ取付け位置: キャブ内 (埋込) + 庫内 <庫内灯SW取付高さ: 床~標準>	1 式
4890	マーカーランプ	フロントマーカーランプ: LED	1 対
4900		リアマーカーランプ : LED	1 対
4910	車幅灯	きら型 SUSステア付き	3 対
4920	路肩灯	無し	
4930	尾灯	尾灯形式: JBマルチコンビネーションランプ	1 対
4950		吊り下げ	1 対
5000	サイドフラッシャー	無し	
5030	バックアイカメラ	メーカー名: クラリオン 本体取り付けカメラ型式: CC-7202A/小型カメラ (カラー)	1 式
5170		リア当たりガード: 角ゴム (小)	1 式
5260	電装: その他	バックブザーON・OFF切替スイッチ (埋込)	1 式
5300		別スイッチ: マーカー及び車巾灯 (キャブ内埋込)	1 式
5310		電源取り出し場所: スモール連動	1 式
5320		安全ブザースイッチ (発光ダイオード付)	1 ケ
5460	装置: その他	装置型式: XV32LSC ノーズマウント	1 式
5480		スタンバイ	1 式
5560		エバ: XV3L (デフロスト: 自動)	1 式
5730		ノーズコンデンサーカバー 標準	1 式
5760		OEL温度計	1 ケ
5780		エバプロテクター無し	
5830		キャブタイヤコード: 10m (メス: アメリカン電機製) (オス: ロック式アメリカン4222R)	1 本
6130	その他	車検資料	1 式

<仕様明細> (見積NO: K-2867345-01 架装M見積NO: 36032200903-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
6380	ゲート	極東開発製 格納式 (自動) (材質: アルミ製) 取り付け (CG1000TS-L-21)	1 式
6390		(シャージフレーム : キックアップ)	
6400		(最大リフト荷重 : 1 t)	
6410		(ゲートプレート長 : 1 3 4 0 mm)	
6420		(ゲートプレート有効長: 1 1 9 0 mm)	
6430		後部反射器	1 式
6552		キャスターストッパー: 一体型	1 式
6580		キャブ内メインスイッチ配線工事	1 式
6600		庫内リモコンボックス取り付け: 弁当箱 取付け位置: 上	1 式
6610		リモコン用マグネット板本体 取付け位置: 真ん中	1 式
6620		渡し板: 無し	
6650	キャブ塗装	キャブ塗装: 無し	
6690		ゲートカーゴ面: 無し ゲート接地面: 無し	1 式
6720	コンテナ塗装	看板塗装: 無し <コンテナ下地色: 東プレ白>	