

主要諸元

社内型式	外寸法			床面地上高 (mm) [○]	前懸半径 (mm)	裾懸半径 (mm)	車両重量 (Kg) [●]	最大積載量 (Kg)	車輛総重量 [※]		
	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm) [●]						第5輪(Kg)	後輪(Kg)	合計(Kg)
KFKGF 340W	12,480	2,480	1,555	1,195	1,440	2,110	4,540	30,480 ✓	10,710	24,310	35,020

※ 仕様により数値が変わる場合があります。

仕様

仕 様		
型式	社内呼称	K-FKGF312200
走行装置	主ブレーキ	エア式(エアタンク：鉄製)
	ABS装置	NF標準品
	駐車ブレーキ	スプリングブレーキ
	タイヤサイズ	11R22.5-14PR
	タイヤホイール材質	鉄製
	ホイールサイズ	22.5×7.50
	標準サスペンション	リーフスプリング 3枚デーパー
	エアサスペンション装着可否	不可
補助装置	ランディングギヤ	左右連動式高低速2段切替手動式

仕 様			数量
飾装品	サイドバンパー	リップ型 鉄製 2段	1式
	法規リヤバンパー	上面板張り無	1式
	泥除け	トレーラ用 NF純正 振止SUS	1対
	側方・後部反射器	NF純正品	1式
	リヤストッパーブロック	リヤクロスメンバー中間抜取付	1式
電装品	テールランプ(吊下取付)	角型2連	1式
	サイドフラッシャーランプ	NF純正品	1式
	バックランプ	NF純正品	1式
	凍結防止装置	リレーバルブ用	1式
系留装置	標準ツイストロック	単動式	1式
付属納入品	車検証入	NF純正品	1個

● これらの仕様・諸元は予告なく変更することがあります。