

仕 様 明 細

※ (株) グリーンベル様向け 小型車：アルミ製コンテナ 機械式冷凍車 ※

(冷凍車専用シャーシを引当ください)		外 寸4700 (L) × 2160 (W) × 2200 (H) mm						
シャーシ型式：2RG-FEB80E44S00G		有効内寸4490 (L) × 1980 (W) × 1960 (H) mm						
弊社型式 A434730T XV32LSC		規 制：						
装 置	メインエンジン直結機械式装置<エバコン一体型> スタンバイ装置：有り 使用冷媒：R452A 設定温度：-18℃	最大積載量 3,300kg 前後						
		断熱厚	ルーフ	サイド	フロント	リア	ドア	(mm)
			75	75	75	75	75	
積荷／荷姿 冷凍食品 / ダンボール、カーゴ、プラケース								

<仕様明細> (見積NO： K-2868102-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
50	エバハウス	無し	
70	サイドドア	<左1>：センターレール式スライドドア0.9M	1 枚
80		ドア枠：ステンレス製#400	
100		開閉方向：後方	
110		開口開始位置：500mm (フロント壁から)	
120		開口巾：800mm	
180		非常脱出装置：無し	
190		ハンドル受け：ワンタッチハンドルキャッチ	1 ケ
1950	リアドア	観音式 (左先開き)	1 式
1980		ドア枠：ステンレス製#400	
2050		ハンドル受け：ワンタッチハンドルキャッチ	2 ケ
2060		非常脱出装置：有り	1 ケ
2080		ヒンジ材質：アルミ製	6 ケ
2170		Tロック変更：チェーン式	1 式
2180		90度ストッパー：引掛け式12Φ	1 対
2210		ストッパーゴム：白ゴム	2 対
2310	床材	東プレシステムフロア/立上り：60mm	1 式
2330		フロア後端形状：斜め	
2400	床スノコ	無し	
2450	水抜き	フロント 左：ドレンホース (キャップ有り) フロント 右：ドレンホース (キャップ有り)	2 ケ
2520	ジョロダー	無し	
2590	コロコン	無し	
2640	エアリブ	フロント：縦張り アルミ製35H 段数：標準 ピッチ：350mm	1 式
2660		サイド：横張り アルミ製10H 段数：3	1 式
2680		リア：縦張り アルミ製10H ピッチ：標準	1 式
2700	間仕切	無し	
3030	ラッシングレール	サイド：1段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床～：600mm *端末材付き (穴形状：縦型) 取付位置：全部	1 式
3040		サイド：2段目ステンレス製 (パネル直付け、台座無し) 床～：1200mm *端末材付き (穴形状：縦型) 取付位置：全部	1 式
3130		サイド：ビーム格納用レール	1 式
3180		ラッシングベルト：TDS1m×3m	2 本
3220	パレットガイド	フロント：1段目 ポリエチレン200×15：横 床～：200mm	1 式

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
3230		フロント: 2段目 ポリエチレン100×15:横 床~:1400mm	1 式
3290		サイド : 1段目 ポリエチレン200×15 床~:200mm *端末斜めカット 取付位置:全部	1 式
3300		サイド : 2段目 ポリエチレン100×15 床~:1400mm *端末斜めカット 取付位置:全部	1 式
3490	カーテン	無し	
3690	内装:その他	<(ステン/アルミ)部分張り>	1 式
3720		リアドア部分張り:ステンレス製430 1.0t 上面高さ:500mm	1 式
4040	根太	スチール製	1 式
4070	リアバンパー	無し	
4160	サイドバンパー	材質:スチール製○27.2 1段(WBのみ取付け)	1 段
4190		サイドバンパーキャップ付き	
4200		サイドバンパー塗装:銀	1 式
4260	アトラスゴム	<角ゴム>Bタイプ:リアバンパーステアからリア枠に2本(70H)/台座:無し	1 式
4280	燃料タンク	<シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4310	工具箱	無し <メーカー取付品がある時のみ取付け>	
4630	外装:その他	リアフェンダー:FRP製	1 式
4640		泥よけ:青色(Topre 社名入り)	1 対
4680		チェーンフック3連	1 ケ
4700		タイヤキャリア:<シャーシメーカー取付品>	1 ケ
4720		車輪止め(黒色)	1 対
4780		取っ手(リア枠に取付け)<材質:アルミ>	2 ケ
4860	庫内灯	LED庫内灯:トップライト 24V	2 ケ
4870		取付け位置:標準 <階段スイッチ>	
4880		スイッチ取付け位置:キャブ内(埋込)+庫内 <庫内灯スイッチ取付高さ:床~標準>	1 式
4890	マーカーランプ	フロントマーカーランプ:LED	1 対
4900		リアマーカーランプ :LED	1 対
4910	車幅灯	きら型 ステンレス製ステア付き	3 対
4920	路肩灯	無し	
4950	尾灯	<シャーシメーカー取付品>吊り下げ	1 対
5000	サイドフラッシャー	無し	
5030	バックアイカメラ	メーカー名:車両認証 車両認証されたカメラシステム(車両メーカー付属品)取 付カメラ型式:FHD685	1 式
5170		リア当たりガード:角ゴム(小)	1 式
5260	電装:その他	バックブザーON・OFF切替スイッチ(埋込)	1 式
5300		別スイッチ:マーカー及び車巾灯(キャブ内埋込)	1 式
5310		電源取り出し場所:スモール連動	1 式
5320		安全ブザースイッチ(発光ダイオード付)	1 ケ
5460	装置:その他	装置型式:XV32LSC ノーズマウント	1 式
5480		スタンバイ装置:有り	1 式
5560		エバ:XV3L(デフロスト:自動)	1 式
5730		ノーズコンデンサーカバー 標準	1 式
5760		OEL温度計	1 ケ
5780		エバプロテクター:無し	
5830		キャブタイヤコード:10m (メス:アメリカン電機製) (オス:ロック式アメリカン4222R)	1 本
6130	その他	車検資料	1 式
6380	ゲート	極東開発製 格納式(自動)(材質:アルミ製)取付け(CG1000TS-L -21)	1 式

<仕様明細>

(見積NO: K-2868102-01)

NO	分類	品名/項目名/規格	数 単位
6390		(シャーシフレーム : キックアップ)	
6400		(最大リフト荷重 : 1 t)	
6410		(ゲートプレート長 : 1 3 4 0 mm)	
6420		(ゲートプレート有効長 : 1 1 9 0 mm)	
6425		(ゲート形状 : 3 枚折れ)	
6430		後部反射器	1 式
6552		キャスターストッパー : 一体型	1 式
6580		キャブ内メインスイッチ配線工事	1 式
6600		庫内リモコンボックス取り付け : 弁当箱 取付け位置 : 上	1 式
6610		リモコン用マグネット板本体 取付け位置 : 真ん中	1 式
6620		渡し板 : 無し	
6650	キャブ塗装	キャブ塗装 : 無し	
6690		ゲートカーゴ面 : 無し ゲート接地面 : 無し	1 式
6720	コンテナ塗装	看板塗装 : 無し <コンテナ下地色 : 東プレ白>	
6920	塗装	ノーズコンデンサーカバー塗装 : クリア塗装	1 式